

FERMETURES / CLOSURES



BV110
Bouchon à vis / *Screw cap*



BAF135
Cape à ailettes / *Winged cap*



B110
Cape rentrante / *Straight cap*

Bouchon à vis / *Screw cap*

PE..... 66-67

Cape coiffante / *Skirted plug*

PP..... 66-67

Cape rentrante / *Straight plug*


PE..... 66-67

Cape à ailettes / *Winged plug*

PE..... 66-67

Caractéristiques / *Features*68



COMPATIBLE / FIT		TYPE DE BOUCHON / CAP TYPE				
RÉFÉRENCES TUBES TUBE CODES	Diam. (mm)	 À VIS SCREW CAP	 COIFFANT SKIRTED	 RENTRANT STRAIGHT	 À AILETTES WINGED	MATIÈRE MATERIAL
TL41A	6.5			B65		PE
TL40	9			B90		PE
TL55 / TL75 / TC12	10				BA100	PE
TH55 / TH65 / TK75	11			B110		PE
TH55 / TH65 / TK75	11				BA110	PE
TLF10 / TL11 / TR95 / CCA16	13.5			B135		PE
TLF10 / TL11 / TR95 / CCA16	13.5				BA135	PE
TL95 / FP5 / CCA18	15				BA150	PE
CC21 / CCA21 / CR21	18.5			B185		PE
CR30 / CC30	29			B300		PE
TP5 / TP10	14	BV160				PE
TLF10 / TL11 / TR95 / CCA16	16		BC24			PP
FP5 / FP12 / TL95	18		BC26			PP


 Pour tubes de culture, avec ergots de ventilation. Bouchon autoclavable
For bacteriological tubes, vented, autoclavable cap.(2 stop overcap)

COULEURS DU BOUCHON / CAP COLORS											PIÈCES PAR SAC PIECES PER BAG	QTÉ PAR CARTON QTY PER CASE
BLANC WHITE	ROUGE RED	BLEU BLUE	VERT GREEN	JAUNE YELLOW	NOIR BLACK	ROSE PINK	GRIS GREY	ORANGE ORANGE	MAUVE MAUVE	NATUREL NATURAL		
												
B65-03	B65-02	B65-01	B65-04	B65-05	B65-00						1 000	10 000
B90-03	B90-02										1 000	20 000
BA100-03	BA100-32	BA100-31	BA100-34	BA100-35	BA100-00	BA100-20	BA100-37	BA100-60	BA100-39	BA100-38	3 000	15 000
B110-03	B110-02									B110-08	4 000	16 000
BA110-23	BA110-22	BA110-21	BA110-24	BA110-25	BA110-00	BA110-20		BA110-60	BA110-29	BA110-28	2 500	15 000
B135-23	B135-22	B135-21								B135-28	2 000	12 000
BA135-03	BA135-02	BA135-01	BA135-04					BA135-60		BA135-08	1 500	6 000
BA150-03	BA150-02										1 500	6 000
B185-13	B185-12									B185-18	1 000	6 000
	B300-02										500	4 500
BV160-13	BV160-02										1 500	6 000
BC24-03	BC24-02	BC24-01	BC24-04	BC24-05						BC24-08	1 000	4 000
BC26-03	BC26-02			BC26-05						BC26-08	800	3 200




CARACTERISTIQUES / FEATURES


TYPE DE BOUCHON / CAP TYPE




Cape rentrante
Straight plug




Cape à ailettes
Winged plug



Bouchon à vis
Screw cap



Cape coiffante
Skirted plug



À vis avec lèvre rentrante
Screw cap with inner lip

AVANTAGES TUBES ET
FERMETURES GOSSELIN

- **TECHNOLOGIE DE PRODUCTION** : Tous les tubes sont produits à l'aide d'outillages de haute technicité suivant la technologie de l'injection. Chaque lot est soumis à des contrôles tout au long du cycle de production selon les référentiels normatifs en vigueur renforcés par des critères propres à GOSSELIN™.
- **FORMES TUBES** : Une large gamme de tubes à fond rond, plat, conique, à ailettes, s'adapte sur les différents automates du marché.
- **RÉSISTANCE** : La majorité de nos tubes résistent à une centrifugation pouvant aller jusqu'à 3000 g dans un godet adapté.
- **FERMETURES** : Les fermetures de nos tubes sont adaptées aux différentes utilisations possibles. C'est pourquoi nous proposons des capes rentrantes, à ailettes, coiffantes ou des bouchons à vis. Nos fermetures sont striées dans la masse pour une ergonomie optimale.
- **CONDITIONNEMENT** : Les tubes sont protégés par un sursac en polyéthylène préalablement posé à l'intérieur des cartons afin d'éviter tout risque de contamination particulaire.
- **TRAÇABILITÉ DES PRODUITS** : Grâce à l'étiquette produit apposée sur chaque carton d'emballage, nous pouvons retracer chaque cycle de production. Cette étiquette reprend le numéro de lot ainsi que la date de péremption lorsque le produit est stérilisé.
- **MATIÈRES PREMIÈRES** : Conformément aux directives européennes en vigueur concernant, notamment, l'absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), l'alimentarité (94/62/CE) et le marquage CE relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (98/79/CE).

STRENGTH OF GOSSELIN
TUBES AND CLOSURES

- **MANUFACTURING PROCESS** : All closures and tubes are produced with high-tech equipments using injection technology. The raw plastics used are pure and comply with the environmental standards in force. Each production lot is subject to inspection throughout the entire production process according to the standard references in force, which are reinforced by GOSSELIN own criteria.
- **TUBES SHAPES** : Wide range of tubes : round base, conical base, flat base, winged base, can be used with the different analysers is on the market.
- **RESISTANCE** : Most of our tubes are designed to withstand centrifugation up to a maximum at 3000 g with a suitable adaptor in a balanced rotor.
- **CLOSURES** : Our closures are suitable for different usage of tubes and applications. That's why we offer straight, winged, skirted or screw caps. All closures are vertically ribbed for easier grip.
- **PACKAGING** : All tubes are protected with a polyethylene outer bag placed inside the boxes beforehand to prevent any risk of particle contamination.
- **PRODUCT TRACEABILITY** : Thanks to the product label on each box, we can trace each production cycle. This label includes lot number and expiry date if the product has been sterilized.
- **RAW MATERIALS** : Compliant with the European directives in force, especially the absence of heavy metals (CE N°1935/2004), food compatibility (94/62/EC) and CE marking relating to medical devices for in-vitro diagnostics(98/79/EC).